

رمز المنتج (360)

الوصف : إنه عبارة عن لاصق أرضي يمكن تخفيفه بالماء باستخدام رابط كوبوليمر أكريليك خاص

مجالات الاستخدام : يتم استخدامه للترابط مارلي وغيرها من بلاط الأرضيات البلاستيكية القائمة ، والأرضيات النسيج المغلفة اللاتكس ، والسجاد ومشمع
ملاحظات : مزيج من راتينج الأكريليك و الصنوبري النقي وله خصائص التصاق ممتازة ولديه تمسك عالي بالسطح ليتم تطبيقه ، سهل التطبيق وعملي.

مواصفات المنتج :

مات تبحث	رأي
المياه القائمة على راتنجات الاكريليك الصرفة القائمة على الماء	التركيب الكيميائي
1,52 gr/cm2	كثافة
%50 - %60	كمية المواد الصلبة
20°C تجفيف كاف للانضمام 20-30 جافة تماما 24 ساعات	وقت التجفيف

تطبيق

: يجب أن تكون الأسطح التي سيتم فيها استخدام مادة لاصقة مارلي الحادة جافة ونظيفة لا يحتاج إلى تخفيفه بالسائل بعد التطبيق ، يجب تنظيف أدوات التطبيق والأجزاء الملوثة بالماء 5°C لا ينبغي أن تستخدم في درجات الحرارة أدناه في التطبيقات الخرسانية الجديدة ، يوصى بانتظار ضبط الخرسانة.

رقيق

: لا يحتاج إلى تخفيفه بالسائل.

تخزين

: في عبوات مغلقة دون أشعة الشمس المباشرة 5-35°C يجب أن يتم تخزينه بين. عندما لا تكون قيد الاستعمال ، يجب إبقاء فم العبوة مغلقاً ومحميًا من التجمد.

حزم

: دلو من البلاستيك 4 kg , 8 kg , 16 kg

اللون

: عديم اللون

