



نانو نظيفة حصىرة طلاء (05) الجدران الداخليّة

مقترحات التطبيق مجالات التطبيق

• البيئة التي تتطلب وجود مدرسة عالية النظافة مثل مستشفى ومستشفى وتشغيل مع ضوء الذهب النظافة وتشكيل مضاد للجراثيم

• تغيير لون الضوء والنسيج المتغير وفقاً للخصائص والديكورات الفائقة
• مقاومة عالية للغسيل والقضاء في المناطق المفتوحة مثل سوق موقع الشقق

• أماكن جديدة مثل طبقة الجبس ، الكونكريت ، ورقة الأسمنت ، لوحة الجبس كصفايح مثالية مفضلة كطلاء قديم أو تخليقي ، بسهولة للتطبيق على المساحات القديمة المطلية ، مثل البلاستيك القديم أو اللصق

مآلظاما



الجدس بريرمر الساتان الجص
اكريليك بوتيه

نانو الجدران
النظيف الداخليّة

نانو طلاء الجدران الداخليّة

اكيمان



مكشطة
مجرفة الجص
مجرفة المعجون
سكين المعجون
مجرفة جليخ
فرشاةس غير القماش
خلاط
القطب قابل للتديل
حاوية الرسام
آلة الرش

إعداد التربة



الجص الأسود

أسمنت

ورقة الاسمنت

ألواح الجبس

الطلاء البلاستيكي القديم

الطلاء الاصطناعية القديمة

المنسوجات الزجاجية

ورق الجدران

• سيتم تطبيق طلاء الجدران الداخلية النانو النظيفة بعد تنعيم السطح بالكامل من أجل توفير ملمس ناعم حريري بأفضل طريقة وسيوفر احتفاظاً أفضل بالطلاء وتقليل نقاء الطلاء
• يجب أن يكون التطبيق مصنوعاً من البلاستيك القديم أو الطلاء الصناعي والمنسوجات الزجاجية والأسطح المطلية مثل ورق الجدران وخالية من الغبار والأوساخ والالتصاق بالزيت
• يجب تنظيف الأسطح المطلية القديمة والمطلية على السطح قبل أن يتم تنظيف التطبيق بقطعة قماش مبللة ورمية بالكامل ويجب إزالة الغبار الرملي من السطح

• يمكن تطبيق طلاء داخلي نانو نظيف على سطح جاف وصلب تم لتوفير نسيج لامع حريري بأفضل طريقة ، الجص الأسود والخرسانة الخام ومع تنظيفه من الأوساخ والزيوت والطبقات المتضخمة ذلك ، من أجل الحصول على أقصى استفادة من خصائص الطلاء الداخلي النانوي النظيف ، والأسمنت ولوحة الجبس أو الأسطح يجب أن يكون الالتصاق الذي يحدث من الأثرية والأوساخ والزيوت خالياً (البلاستيك ، عجينة النسيج الزجاجي وورق الجدران) المطلية
• من ألواح الطلاء والطلاء البالية والمنتفخة والممزقة والجافة والنظيفة والناعمة
• وزل بير اماچ بوكسا يني بوياناچاك كايا كرئلي كارا سيوا ، بتون، چيمنتو لوها كيببي يوزيلر ساتن الجي ايل دوز لتيلميديير

• إذا لزم الأمر ، يجب ملء التشققات على الأسطح بمعجون الأكريليك وإزالة العيوب

1

النظيف الداخليّة

2

الساتان الجص


3

اكريليك بوتيه

4

مجرفة جليخ، تعبئة، مكشطة

تطبيق



يجب أن تكون درجة حرارة البيئة والسطح المراد معالجتها + 5 درجات مئوية خلال و 24 ساعة بعد التطبيق



بل التطبيق ، يجب خلط الطلاء الداخلي النانو بدقة



يتم طلاء الدهان النظيف النظيف بدهان النظيف بنسبة تصل إلى 10 في المائة من حيث الحجم ويتم تطبيقه في معطفين مع أسطوانة الفرشاة أو نظام الرش



انتظر 6 ساعات على الأقل بين المعاطف

بعد التطبيق

يجب غسل أدوات التطبيق بالماء فور الاستخدام

نانو نظيفة (05) حصيرة طلاء الجدران الداخلية

BEKOTAS
Boya

الجدار
الداخلي



رمز المنتج 05

مواصفات المنتج

◆ أساس مستحلب أكريليك ، حفاز ضوئي (التنظيف الذاتي مع الإضاءة) ، سيليكون مضاف ، يسمح بشكل مثالي وميزة سهلة التنظيف ، وقلية من الطحالب ، وقوام غير لامع من الحرير ، وطلاء داخلي بأعلى معطف

أماكن الاستخدام

◆ للأسطح الداخلية والديكورات الأسمنتية و الجصية
◆ الأسطح ذات طلاء قديم
◆ المنسوجات الزجاجية والمعجون وعلى خلفية

المزايا

◆ تنقل و تدمر المواد الضارة مثل دخان السجائر و ذلك بنقلها الى السطح المسقف بفضل البيهوتوكاتاليتيك

◆ مقاوم للعفن والرطوبة يوفر راحة خاصة لمرضى الربو

◆ يضاف السيليكون وتنظيفه بسهولة مع قابلية مسح ممتازة ، لا وصمة عار

◆ ذات ستريه عاليه

◆ يسمح للمبنى بالتنفس مع القدرة على رمي الرطوبة في الداخل

◆ إنه يمنح الجدران لمعاناً ناعماً وخصاً من الحرير الذي يوزع الضوء تماماً

◆ غير ضاره بالبيئة و عديمه الرائحة بسبب كونها مذيبة حر و تمدد بالماء



مات

مع فرشاة

مع لفة

مع بيستون

المواصفات الفنية

هيكل

◆ مستحلب الاكريليك القائمة ، المياه القائمة

أرق

◆ ماء

ظهور الحزمة

◆ الظلام، لزج، هلام

منظر جاف

◆ ماثيو، الباستيل، على نحو سلس

اللون

◆ في المخزون الأبيض

سطوع

◆ 7 حوالي (ISO 2813) (60°)

الماء ، نفاذية البخار

◆ SD (m) (TS EN ISO 7783-2) :

◆ حوالي 0,250

فرك المقاومة

◆ >500 : ASTM 2486 دورة أقل من

كثافة

◆ حوالي 1,65 جم / سم³

استخراج الجافة

◆ 2% : (UER PI005 standart)

وقت التجفيف

◆ مدة التجفيف 6 ساعات لتطبيق طبقة كاملة ، 24 ساعة لتجفيف كامل درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة النسبية الأعلى تطيل مدة التجفيف

النفائيات

◆ اعتماداً على نعمة و امتصاص السطح ، يبلغ متوسط 0,090 لتر / م² في طبقة واحدة



مدة الصلاحية

◆ في 2 سنوات C في الحزمة ، 35-5

حزم

◆ صافي لئو من البلاستيك 10 ، 25 ، 3.5 كجم

تعليمات السلامة

◆ S2: تبقى بعيداً عن متناول الأطفال

◆ S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد

◆ S26: في حالة ملامسة العينين ، اشطفها على الفور بالكثير

من الماء واطلب المشورة الطبية

◆ S28: لا تفرغ في المصارف

◆ S29: إذا ابتلع ، اطلب المشورة الطبية على الفور و

إظهار هذه الحوية أو الملصق

◆ عند الانتهاء ، أغلق الغطاء بإحكام ، واحفظه من الصقيع

شهادة الجودة

◆ TSE TS 5808

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3