

BEKOTAŞ SELÜLOZİK TİNER



ÜRÜN KODU 335

Tanım : Her tip selülozik boya ve verniklerin fırça, rulo ve tabanca tatbikatlarında inceltici olarak kullanılmak üzere imal edilmiştir. Boya alet ve ekipmanlarının temizlenmesinde de kullanılır

Özellikler :

Kullanım Bekotaş Selülozik Boya incelticisi
Bekotaş Selülozik Astar incelticisi

Yoğunluk 0.86 ± 0.05 g/ml

Parlama Noktası >38°C

Tehlike ve Sentetik tiner uygun olmayan şekilde kullanıldığında zararlı olabilir ve

Güvenlik Uyarıları yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle, depolama, taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Tehlike İşaretleri :

F= Alevlenir

Xn= Zararlı

Risk Durumları:

R10 Alevlenebilir

R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir

Güvenlik Tavsiyeleri:

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz

S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz

S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez

S36/37/39 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük ve maske takınız

S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız

S62 Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun kabı veya etiketi gösterin

